

MAX

DIMENSIONI MASSIME - L400 X H400 CM

DI SERIE


SUPPORTO: In metallo verniciato di colore bianco con cover laterale più copri viti in PVC. Tubo in alluminio lega 6060 con diametro da 70 mm rinforzato.

CATENA: in PVC di colore bianco ad anello continuo.

ACCESSORI IN PVC: Colore bianco, su richiesta nero e grigio.


COMANDO: Demoltiplicato 4:1, lato destro, con catena ad anello continuo.

MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE



VISTA DI LATO

Attacco a soffitto




VISTA DI LATO

Attacco a parete


VISTA FRONTALE

Per il sistema a catena l'ingombro del telo viene calcolato **SOTTRAENDO 61 mm** dalla larghezza richiesta.




SUPPORTO CENTRALE PER DUE TENDE


Ingombro telo: **SOTTRARRE 61 mm** per i 2 teli.




VERSO DISCESA DEL TESSUTO




Esterno stanza
DI SERIE



Interno stanza
SU RICHIESTA




TUBOLARE (FIG.1)
Per rullo con inserto in PVC saldato sul tessuto




CATENE

Catena ad anello continuo
Catena con Giunzione



TERMINALE A GOCCIA

Terminale DI SERIE con inserto saldato sul tessuto



FONDALE IN TASCA

Con terminale a goccia, su richiesta, se realizzabile sul tessuto, SENZA MAGGIORAZIONE.



FINITURE DISPONIBILI



Bianco lucido
RAL 9010



Nero
RAL 9005



Alluminio
Satinato

NOTE

- Tutti i tessuti sono saldati con l'inserto in PVC ed inserito a slitta nel tubo ogiva (fig.1);
- Tasselli e viti non inclusi.

OPTIONAL

SCHEDA TECNICA IBOX - PAGINA 101

SCHEDA TECNICA GUIDE A CAVO E LATERALI - PAGINE 103 - 104

MOTORI E CONTROLLER - PAGINA 119 - 123

OPTIONAL PER TENDE A RULLO - PAGINA 125

ALTEZZE CATENE

- Da 0 a 250 cm: L'altezza catena = altezza tenda - 10 cm (giunzione inclusa);
 - Da 251 a 300 cm: catena ad anello continuo da 250 cm.
 - Da 301 a 350 cm: catena ad anello continuo da 300 cm;
- NOTE:** Per catene su misura è disponibile solo la catena in metallo.